



EXTREACH

PF SERİSİ
PF SERİSİ
PF SERİSİ

- 1024 Kanal, 16 Grup
- Ni-Mh ve Li-iyon Batarya Seçeneği
- MIL-STD 810F Amerikan Askeri Standardları
- IP54 Suya Karşı Koruma
- 5 Ton, DTMF, CTCSS, DCS Formatları
- 32 Karakter Grafik LCD Ekran, Arayan Kişinin İsmi Ekranda Gösterme, Sinyal Seviye Göstergesi



NEVADA

Nevada Elektronik Sistemler San. ve Tic. Ltd. Şti.

ÖZELLİKLER

GENEL	PF-100NW	PF-400NW
Frekans Bandı	136 - 174 MHz	400 - 470 MHz
Devre Yapısı	Sentezörlü	
Kanal Sayısı	1024 (16 Programlanabilir Grup)	
Kanal Aralığı	12.5 ve 25.0 kHz Programlanabilir	
Modülasyon Tipi	11K0F3E / 16K0F3E	
Çalışma Voltajı	7.5 VDC (6.5 ~ 8.5 VDC)	
Akım Sarfiyatı	Bekleme 65 mAh (15 mAh Bat. Tasarrufu) Alma 300 mA Gönderme Yüksek 1.8A , Düşük 0.8 A.	
Çalışma Isı Aralığı	-30 °C ~ +60 °C	
Standardlar	MIL-STD 810F, IP54, R&TTE, TTE	
Boyutlar (G x Y x D)	55 x 111 x 34 mm.	
Ağırlık	Li-İyon Batarya ve Anten ile 285 gr.	
VERİCİ	PF-100NW	PF-400NW
RF Çıkış Gücü	5 Watt	4 Watt
Sahte Yayılım	70 dB	
Deviasyon Limiti	5 kHz (25.0 kHz) / 2.5 kHz (12.5 kHz)	
FM Gürültüsü	45 dB (25.0 kHz) / 40 dB (12.5 kHz)	
Harmonik Distorsiyon	< % 5 @ 1 kHz	
ALICI	PF-100NW	PF-400NW
Hassasiyet	0.250 µV (12 dB SINAD)	
Susturma Hassasiyeti	0.200 µV	
Modülasyon Kabulü	± 8 kHz (25.0 kHz) - ± 4.5 kHz (12.5 kHz)	
Seçicilik (2 Sinyal)	70 dB (25.0 kHz) - 60 dB (12.5 kHz)	
Sahte Yayılım Tepkisi	70 dB (25.0 kHz) - 60 dB (12.5 kHz)	
Intermodülasyon ve Reddi	70 dB	
Ses Frekans Bandı	300 ~ 3000 Hz	
Ses Çıkış Gücü	1000 mW	

Yetkili Bayi :



Türkiye Distribütörü :
NEVADA
Nevada Elektronik Sistemler San. ve Tic. Ltd. Şti.

Tel : 0(216) 427 7070
Fax : 0(216) 427 9204
web : www.nevada.com.tr
e-mail : nevada@nevada.com.tr

PROFESYONEL ÇÖZÜMLER ...

UNIMO Telsiz cihazları ISO9001 Kalite Belgesi Kontrolü altında Amerikan FCC, Avrupa CE ve R&TTE Direktiflerine uygun olarak üretilmektedir, Her bir ürün ve aksamı tek tek 7 ayrı teste tabi tutulmakta ve onaylanan ürünler kullanıcılarla buluşmaktadır. Alıcı, Verici ve diğer elektronik testlerin yanı sıra sağlamlık ve su geçirmezlik testleri uluslararası standartlar olan MIL-STD 810F ve IP-54' e uygun olarak yapılmaktadır.

30 Yılı aşkın süredir Telsiz Haberleşme cihazları üreten UNIMO, Tüm ürünleri 24 Ay üretici firma ve yetkili distribütörü garantisi altında siz son kullanıcılara sunulmaktadır.

UNIMO Profesyonel Çözümleri,
Dünyaca bilinen Kalite ve
Deneyimi ile Türkiye'de !



CE 0980

AKSESUARLAR



UVM-PF001 Gırtlak Tipi Mikrofon ve Akustik Kulaklık Seti



UEM-PF002 Akustik Kulaklık Mikrofon



UEM-PF007 Kulaklık Mikrofon Seti



UEM-PF006 Taktik Kulaklık Mikrofon Seti (Parmak PTT Opsiyonu)



PBF-6130NB Ni-Mh. Batarya 7.5 V 1.300 mAh Kullanım Kapasitesi

PBF-2170LB Li-İyon Batarya 7.5 V 1.700 mAh Kullanım Kapasitesi

UNIMO marka Ürünler ve Aksesuarları hakkında güncel ve kapsamlı bilgilere ulaşmak için www.unimo.com.tr internet sitesini ziyaret ediniz.