



**EXTREACH**

**PJ SERİSİ**  
PJ SERİSİ  
PJ SERİSİ



- ⦿ 128 Kanal, 16 Grup
- ⦿ Açılış Güvenlik Şifresi
- ⦿ IP54 Suya Karşı Koruma
- ⦿ 12.5 & 25.0 kHz Kanal Aralığı
- ⦿ 16 Karakter Grafik LCD Ekran
- ⦿ MIL-STD 810F Amerikan Askeri Standartları
- ⦿ VOX Sesle Gönderme Fonksiyonu
- ⦿ 5 Ton, DTMF, CTCSS, DCS Formatları
- ⦿ Alüminyum Gövde & Polikarbon Kasa



**NEVADA**

Nevada Elektronik Sistemler San. ve Tic. Ltd. Şti.

### ÖZELLİKLER

GENEL	PJ-100NW	PJ-400NW
Frekans Bandı	136 - 174 MHz	400 - 470 MHz
Devre Yapısı	Sentezörlü	
Kanal Sayısı	128 ( 16 Programlanabilir Grup )	
Kanal Aralığı	12.5 ve 25.0 kHz Programlanabilir	
Modülasyon Tipi	11K0F3E / 16K0F3E	
Çalışma Voltajı	7.5 VDC ( 6.5 ~ 8.5 VDC )	
Akım Sarfiyatı	Bekleme 65 mAh (15 mAh Bat.Tasarrufu) Alma 300 mA Gönderme Yüksek 1,8A , Düşük 0.8 A.	
Çalışma Isı Aralığı	-30 °C ~ +60 °C	
Standardlar	MIL-STD 810F, IP54, R&TTE, TTE	
Boyutlar ( G x Y x D )	53 x 126 x 38 mm.	
Ağırlık	Ni-Mh Batarya ve Anten ile 370 gr.	
VERİCİ	PJ-100NW	PJ-400NW
RF Çıkış Gücü	5 Watt	4 Watt
Sahte Yayılım	70 dB	
Deviasyon Limiti	5 kHz ( 25.0 kHz ) / 2.5 kHz ( 12.5 kHz )	
FM Gürültüsü	45 dB ( 25.0 kHz ) / 40 dB ( 12.5 kHz )	
Harmonik Distorsiyon	<% 5 @ 1 kHz	
ALICI	PJ-100NW	PJ-400NW
Hassasiyet	0.250 µV ( 12 dB SINAD )	
Susturma Hassasiyeti	0.200 µV	
Modülasyon Kabulü	8 kHz ( 25.0 kHz ) - 4.5 kHz ( 12.5 kHz )	
Seçicilik ( 2 Sinyal )	70 dB ( 25.0 kHz ) - 60 dB ( 12.5 kHz )	
Sahte Yayılım Tepkisi	70 dB ( 25.0 kHz ) - 60 dB ( 12.5 kHz )	
Intermodülasyon ve Reddi	70 dB	
Ses Frekans Bandı	300 ~ 3000 Hz	
Ses Çıkış Gücü	1000 mW	

Yetkili Bayi :



Türkiye Distribütörü :

**NEVADA**

Nevada Elektronik Sistemler San. ve Tic. Ltd. Şti.

Tel : 0(216) 427 7070  
Fax : 0(216) 427 9204  
web : www.nevada.com.tr  
e-mail : nevada@nevada.com.tr

### PROFESYONEL ÇÖZÜMLER ...

UNIMO Telsiz cihazları ISO9001 Kalite Belgesi Kontrolü altında Amerikan FCC, Avrupa CE ve R&TTE Direktiflerine uygun olarak üretilmektedir, Her bir ürün ve aksamı tek tek 7 ayrı teste tabi tutulmakta ve onaylanan ürünler kullanıcılarla buluşmaktadır. Alıcı, Verici ve diğer elektronik testlerin yanı sıra sağlamlık ve su geçirmezlik testleri uluslararası standartlar olan MIL-STD 810F ve IP-54' e uygun olarak yapılmaktadır.

30 Yılı aşkın süredir Telsiz Haberleşme cihazları üreten UNIMO, Tüm ürünleri 24 Ay üretici firma ve yetkili distribütörü garantisi altında siz son kullanıcılara sunulmaktadır.

CE 0980



UNIMO Profesyonel Çözümleri, Dünyaca bilinen Kalite ve Deneyimi ile Türkiye'de !

MIL-STD 810F AMERIKAN ASKERİ STANDARLARI	SONUÇ
Alçak Basınç	Uygun
Yüksek Sıcaklık	Uygun
Düşük Sıcaklık	Uygun
Sıcaklık Şoku	Uygun
Güneş Radyasyonu	Uygun
Yağmur	Uygun
Nem	Uygun
Toz	Uygun
Tireşim	Uygun
Darbe	Uygun

### AKSESUARLAR



UEM-PJ002 Akustik Kulaklık Mikrofon



UEM-PJ007 Kulaklık Mikrofon Seti



UEM-PJ006 Taktik Kulaklık Mikrofon Seti ( Parmak PTT Opsiyonu )



PBJ-6165NB Ni-Mh. Batarya 7.5 V 1.650 mAh Kullanım Kapasitesi

UNIMO marka Ürünler ve Aksesuarları hakkında güncel ve kapsamlı bilgilere ulaşmak için www.unimo.com.tr internet sitesini ziyaret ediniz.